



WAAGEN-MÜTZE

PW

SERIE "PW" - PALETTENWAAGE



Niederprofil-Palettenwägemodul, leicht zu transportieren. Geeignet für Anwendungen in Industrie und Handel, wo schnell Material gewogen werden soll, das mit Förderwagen transportiert wird. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen. Verfügbar auch in Version ATEX Ex II 2GD IIC aus Edelstahl.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 Scherstab-Wägezellen, IP67.
- Struktur und Lastfläche aus geformtem und einbrennlackiertem Stahlblech, Farbe hellblau RAL 5007.
- Einstellbare Lastfüße und Libelle, 2 Räder und Transportgriffe.
- Wägezellenspeisung max. 15 VDC.
- 5m abgeschirmtes Kabel zum Anschluss an einen Wäge-Indikator.

EDELSTAHLAUSFÜHRUNG

- Niedriges Profil, nur 75mm hoch.
- Angelenkte selbstzentrierende Füße aus Edelstahl, antirutsch und erschütterungsfrei, mit verstellbarer Höhe.
- Edelstahl: mechanische Struktur und Metall-Kleinteile AISI304, Edelstahl-Wägezellen IP68, auch in der ATEX-Version.

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Anschluss an Wäge-Indikator und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3000e oder 2 x 3.000e (mit Dini Argeo Wäge-Indikator).
- Hochauflösende Version für innerbetriebliche Anwendungen.

OPTIONEN FÜR ATEX-VERSIONEN (nur für Edelstahlausführung)

- CCATEX: ATEX-Zertifikat für jede Wägezelle.
- JB4QAP: ATEX-zertifizierter Anschlusskasten.
- DCATEXMECH: ATEX-Deklaration für die PLATTFORM (für die Wägezellen siehe ATEX-Deklaration mit Code CCATEX-1). Option wird nur angeboten wenn die Plattform ohne Indikator bestellt wird. Wenn ja, beziehen Sie sich auf das vorhandene Zertifikat des gewählten Wäge-Indikators.



ACHTUNG




Für ATEX-Systeme wird die Version aus Edelstahl benötigt, die ohne Träger aus Plastik und ohne entsprechende Räder geliefert wird.

ZUBEHÖR

- Anzeigenstativ.

VERSIONEN

Lieferbare Version

| Codice | l x w x h (mm) | N° celle | Max (kg) | d (g) | M (g)* | M 2R (g)* | d HR (g)* |
|---|-------------------|----------|-------------|----------|------------------|---------------------|--------------|
| PW6 | 1260x800x85 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| PW15-1 | 1260x800x85 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| PW30-1 | 1260x800x85 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | -- |
| PWI6  | 1260x800x75 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| PWI15-1  | 1260x800x75 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| PWI30-1  | 1260x800x75 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | -- |

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.



WAAGEN-MÜTZE

WAAGEN-MÜTZE e.K.

LINDGESFELD 19 - 42653 - SOLINGEN - GERMANY

Tel. 0049 212 870460

Fax. 0049 212 819954

E-mail info@waagen-muetze.de

Web www.waagen-muetze.de