



WAAGEN-MÜTZE

MCWX2GD

EINZELNE SICHERHEITS KRWAAGEN SERIE MCWX2GD



Kranwaagen, klassifiziert für Wägearwendungen in explosionsgefährdeten ATEX-Bereichen (Zone 1 und 21, 2 und 22), mit Schutzart gemäß Ex II 2G IIC T4 Gb X und Ex II 2D IIIC T197°C Db X.

Das einzelne Sicherheitssystem macht sie geeignet für das Heben und Wiegen der Last.

Struktur komplett aus Edelstahl, mit Schutzart IP65. Verringerter vertikaler Platzbedarf für den optimalen Einsatz von Hebe-Einrichtungen. Vorgesehen für die Aufnahme eines Verbindungsringes (oben) und eines Hakens (unten).

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Einzel-Sicherheitssystem für das Heben und Wiegen der Last.
- Übereinstimmung mit den Richtlinien 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Wäge-Indikator mit 17 Numerik- und Funktionstasten.
- Kontrastreiches LCD-Display mit 6 Ziffern, Höhe 25 mm und Statusanzeige-Symbol.
- Genauigkeit: +/- 0.1% des Wägebereichs (v.E.)
- Extrem robuste Konstruktion aus Edelstahl, IP65.
- Mit serienmäßigen oberen und unteren Schäkeln GR3 (GR6 für 3T- und 6T-Version).
- Digitaler Setup und Kalibrierung direkt über Tastatur mit Mustergewichten programmierbar.
- Betriebstemperatur: -10/+40°C.
- Digitaler Filter gegen Schwankungen und Vibrationen, einstellbar.
- Automatische Abschaltung zur Energieersparnis, programmierbar.
- Hermetische, herausziehbare Batterie mit einer Betriebslaufzeit von 160 Stunden, wiederaufladbar im sicheren Bereich.
- Mitgeliefertes Batterieladegerät 230 VAC 50Hz, verwendbar nur im sicheren Bereich.

TASTENFUNKTIONEN

- Nullstellen.
- Halbautomatische Tara.
- Tara-Handeingabe.
- Tara-Speicher (max. 10).
- ID.1-Code, ID.2-Code.
- Funktions-Wähltaste.
- Ein-/Ausschalten.

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Einfache Anzeige und/oder Empfindlichkeit HR x10.
- Netto/Brutto.
- Umrechnung lb/kg.
- Summierung verschiedener Gewichte (mit 10 Speicherregistern).
- Rezeptieren.
- Stückzählung mit Eingabemöglichkeit des bekannten mittl. Stückgewichtes.
- Gewichtshaltefunktion.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Zusätzliches wiederaufladbares Batterieset für den Gebrauch der Kranwaage 24/24h.
- Drehbarer unterer Haken.
- Verbindungsring.
- ACCREDIA Kalibrierungszertifikat gemäß OIML/ASTM.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
MCWX2GD600-1	600	0,2	--	0,1
MCWX2GD1T5-1	1500	0,5	--	0,2
MCWX2GD3T-1	3000	1	--	0,5
MCWX2GD6T-1	6000	2	--	1
MCWX2GD600M-1 M	600	--	0,2	--
MCWX2GD1T5M-1 M	1500	--	0,5	--
MCWX2GD3TM-1 M	3000	--	1	--
MCWX2GD6TM-1 M	6000	--	2	--



WAAGEN-MÜTZE

WAAGEN-MÜTZE E.K.

LINDGESFELD 19 - 42653 - SOLINGEN - GERMANY

Tel. 0049 212 870460

Fax. 0049 212 819954

E-mail info@waagen-muetze.de

Web www.waagen-muetze.de